



海正环境监测
Haizheng Monitoring



161212050565

元但俊

检测报告

报告编号

HZHD0127Z

项目名称

安徽华塑股份有限公司委托检测

委托单位

安徽华塑股份有限公司

合肥海正环境监测有限责任公司

2020年05月25日

检测报告专用章



检测结果

监测类型	委托检测	样品类别	无组织废气
采样日期	2020.05.15	采样地点	安徽华塑股份有限公司
交样日期	2020.05.15	采样人员	吴洞、吴量、王同志
分析日期	2020.05.15-05.22	样品状态	固态、液态、气态,完好
样品数量	60个	样品描述	滤膜、吸收管、针筒、气袋

检测项目	采样频次	上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#
颗粒物 (mg/m ³)	第一次	0.217	0.267	0.250	0.300
	第二次	0.200	0.283	0.317	0.300
	第三次	0.233	0.283	0.300	0.300
非甲烷总烃 (mg/m ³)	第一次	0.54	0.95	0.70	1.33
	第二次	0.39	0.81	1.19	1.08
	第三次	0.47	0.71	0.61	0.59
氨 (mg/m ³)	第一次	0.11	0.21	0.12	0.45
	第二次	0.10	0.47	0.13	0.16
	第三次	0.10	0.23	0.12	0.14
硫化氢 (mg/m ³)	第一次	0.001	0.001	0.005	0.003
	第二次	0.001	0.001	0.005	0.002
	第三次	0.001	0.001	0.006	0.003
臭气浓度 (无量纲)	第一次	<10	11	11	11
	第二次	<10	<10	13	12
	第三次	<10	11	11	11

检测点位示意图:

N



O1#

厂区

O2#

O3#

O4#



检测结果

无组织采样时段气象参数

日期	采样频次	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气
2020.05.15	第一次	22	100.6	1.6	西风	晴
	第二次	28	100.4	1.7		
	第三次	28	100.4	1.7		

本次检测依据和方法:

样品类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	仪器设备名称、 型号/规格	检出限
无组织 废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	分光光度计-L2	0.01 mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局, 2003 第三篇第一章(十一)	分光光度计-L2	0.001 mg/m ³
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》 HJ 604-2017	气相色谱仪 7820A	0.07 mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	—	—

****报告结束****

编制:

HA

审核:

秦阳和

签发:

王桂芳

签发日期:

2020.05.25



